



PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

Sisältö

YLEISTÄ	03
LASITETUT KERAAMISET LAATAT	04
SILEÄPINTAISET LAATAT	04
LASITTAMATTOMAT KERAAMISET LAATAT	06
SILEÄPINTAISET LAATAT	06
KIILLOTETUT LAATAT	06
KARHEAT LAATAT	07
LUONNONKIVIPINNAT	08
TERRACOTTA JA SANNINI	10
SEMENTTILAATAT JA HIEKKAKIVET	12
BUCHTAL LUONNONKERAMIikka	14
GEAL-PESU- JA HOITOAINETUOTEKARTTA	16

(Versio päivitetty 2018)

YLEISTÄ

Puhdistus- ja hoito-ohjeissa käydään läpi keraamisten laattojen, luonnonkivien, sementtilaattojen ja terracottalaattojen hoitoa ja puhdistusta.

Varmista puhdistus- ja hoitoaineita käytettäessä, että valmistajan antamia käyttö- ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Pesu- ja hoito-ohjeissamme suosittelemme Geal-tuotteita, joita saat suoraan meiltä.

Eri alueiden rasitukset tulisi arvioida ja tehdä pintojen puhdistus- ja hoito-suunnitelma. Suunnitelman olisi hyvä sisältää vähintään tilakohtainen materiaaliselvitys sekä niiden puhdistusmenetelmät ja -aineet.

8 PUHDISTUKSEN PERIAATETTA

1. Valitse oikeantyyppinen puhdistusaine
2. Riittävän pitkä vaikutusaika
3. Puhdista mekaanisesti harjaamalla tai hankaamalla.
4. Pinnalta irronnut lika poistetaan huolellisesti pesemällä tai imuroimalla
5. Puhtaalla vedellä huuhtelu, kunnes mahdolliset pesuainejäämät on saatu pois
6. Lian poistaminen riittävän usein/nopeasti, jotta vältetään lian pinttyminen
7. Vältä imeytymisen tai poista pikaisesti kaikki mahdollisesti värjäävät aineet kuten öljyt ja rasvat (esimerkkeinä hiusvärit, eteeriset öljyt, maustetahna ja muut samankaltaiset aineet
8. Huomoi tilojen puhtaanapito jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Ota avuksi kenkien puhdistus-ritilät, eteismatot ja sisäänkäyntien eteen varatut alueet kenkien puhdistamiselle.

NÄMÄ KANNATTAA HUOMIOIDA HUOLELLA:

- Älä koskaan käytä fluorivetyhappoa tai sen yhdisteitä (fluorideja) sisältäviä puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa keraamisia laattoja jopa laimennettuna runsaaseen veteen.
- Ohjeet on tehty sementtipohjaisille saumoille ja -kiinnityksille, epoksipohjaisia varten lue valmistajan ohjeet.
- Joidenkin laattojen pinta voi kärsiä happamasta tai emäksisestä puhdistusaineesta tai naarmuuntua hankaavasta puhdistuksesta. Tällaisia voi olla esim. koristelaattojen kultaukset, erikoisvärjäykset tai herkät lasitukset. Nämä pinnat puhdistetaan vedellä ja mikrokuituliinalla.
- Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa tulee varmistua, ettei laatan pintaa "hiota" liukkaammaksi. Hankausaineita sisältäviä harjoja tai sieniä ei saa käyttää. Puhdistuskonetta käytettäessä käytettävä pehmeätä harjaa.
- Laikan käyttö on kiellettyä.

ABL-Laatat ei ota vastuuta ohjeiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvista vahingoista.
Ota yhteyttä ja kysy lisää laatoittamisesta ja tuotteistamme.

LASITETUT KERAAMISET LAATAT

Sileäpintaiset laatat:

Lasitettuja laattoja ei ole tarvetta suojakäsitellä ennen tai jälkeen saumauksen.

Käyttöönottopuhdistus:

Kostuta saumat vedellä ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese laatan pintaan jäänyt laasti happamalla Service Ceramik pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee pinta huolellisesti.

Käytä pesussa harjaa tai hankauslevyä (karhunkieli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Päivittäinen siivous ja tahrojen poisto:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50%:lla liuoksella tai Super Deterjet pesuaineella tai Service Ceramik-pesuaineella (kalkkisaostumat) ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus likaisuuden mukaan. Huuhtelee vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Huomioi aina ennen käyttöä:

Mikrokarhennetun (lasitetun tai lasittamattoman) liuquestelaatan puhdistuksessa tulee varmistua, ettei laatan pintaa "hiota" liukkaammaksi. Hankausaineita sisältäviä harjoja tai sieniä ei saa käyttää. Puhdistuskonetta käytettäessä käytettävä pehmeätä harjaa. Laikan käyttö on kiellettyä.

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.



LASITTAMATTOMAT KERAAMISET LAATAT

Sileäpintaiset laatat

Sileäpintaisia laattoja ei ole tarvetta suojakäsitellä ennen tai jälkeen saumauksen.

Käyttöönottopuhdistus:

Kostuta saumat vedellä ennen käyttöönotto puhdistusta. Pese laatan pintaan jäänyt laasti happamalla Service Ceramik pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee pinta huolellisesti. Käytä pesussa harjaa tai hankauslevyä (karhunkieli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Päivittäinen siivous ja tahrojen poisto:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50%:lla liuoksella tai Super Deterjetpesuaineella tai Service Ceramik-pesuaineella (kalkkisaostumat) ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus likaisuuden mukaan. Huuhtelee vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Kiillotetut laatat

Suojakäsittely ennen saumausta:

Jos käytät laatan väristä poikkeavaa saumauslaastia, on suositeltavaa suojakäsitellä laattapinta ennen saumausta. Kuiva ja puhdas uusi laatta suojataan Progres No-Lux tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 2 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Huomioi, että tietyt kiillotetut keraamiset laatat ovat jo valmiiksi tehtaalla suojakäsittely.

Käyttöönotto puhdistus:

Kostuta saumat vedellä ennen käyttöönotto puhdistusta. Pese laatan pintaan jäänyt laasti happamalla Service Ceramik pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee pinta huolellisesti. Käytä pesussa harjaa tai hankauslevyä (karhunkieli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Suojakäsittely saumauksen jälkeen:

Kuiva ja puhdistettu laattapinta suojakäsitellään Progres No-Lux tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Levitä suoja-ainetta niin kauan että siitä ei jää märkää pintaa laatan pintaan, eli se imeytyy laatan huokosiin ja kuivuu levityksen yhteydessä. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 1 tunnin ennen seuraavan käsittelyn tekemistä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Kuivan pinnan voi kiillottaa valkoisella laikalla ja lattianhoitokoneella tai kuivalla nukkaamattomalla pyyhkeellä.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksien uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50%:lla liuoksella tai emäksisellä tehopuhdistusaineella Super Deterjet pesuaineella tai happamalla Service Ceramik pesuaineella (kalkkisaostumat) etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus likaisuuden mukaan. Huuhtelee lattia vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen. Imuroi ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojakäsittely pitää uudistaa. Käytä Progres No-Lux tuotetta palauttamaan alkuperäinen suojausteho.

Karheat laatat

Suojaus tarvittaessa ennen saumausta:

Kuiva ja puhdas uusi laattapinta suojataan vesipohjaisella Beauty Gres suojausaineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

Käyttöönottopuhdistus:

Kostuta saumat vedellä ennen käyttöönotto puhdistusta. Pese laatan pintaan jäänyt laasti happamalla Service Ceramik pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee pinta huolellisesti. Käytä pesussa harjaa tai hankauslevyä (karhunkieli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Saumauksen jälkeinen suojaus:

Kuiva ja puhdistettu laattapinta suojataan tarvittaessa Beauty Gress tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 2 tuntia ennen seuraavaa käsittelyä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksen uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50%:lla liuoksella tai emäksisellä tehopuhdistusaineella Super Deterjet-pesuaineella tai happamalla Service Ceramik pesuaineella (kalkkisaostumat) etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus likaisuuden mukaan. Huuhtelee lattia vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen. Imuroi ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojakäsittely pitää uudistaa. Käytä Beauty Gres-tuotetta palauttamaan alkuperäinen suojausteho. Tee käsittely 1-2 kertaa kuten uudellekin laatalle (kuivalle laatalle).

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Mikrokarhennetun (lasitetun tai lasittamattoman) liukuestelaatan puhdistuksessa tulee varmistua, ettei laatan pintaa "hiota" liukkaammaksi. **Hankausaineita sisältäviä harjoja tai sienii ei saa käyttää.** Puhdistuskonetta käytettäessä käytettävä pehmeätä harjaa. Laikan käyttö on kiellettyä.

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä. Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.

LUONNONKIVIPINNAT

(graniitit, marmorit, travertiinit, kalkkikivet)

Suojaus ennen saumausta:

Kuiva ja puhdas uusi kivipinta suojataan Barrier 2 Prevent- (matta ja satiinihiiltoiset) tai Marmo Barrier (kiiltäväpintaiset)-tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan pintaan. Kostuta levitysväline suoja-aineella ja levitä aine tasaisesti laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

Käyttöönottopuhdistus:

Pese saumaustaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Pese kiven pinnalle jäänyt laasti CB90 neutraalilla pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee huolellisesti. Käytä tarvittaessa hankauslevyä (karhunkieli), varmista kuitenkin ettei hankauslevy vahingoita kiven pintaa. Jos laasti ei irtoa, pese kivi Service Ceramik pesuaineella ohjeiden mukaisesti. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5% CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Huom. Kiiltävää marmori- tai kalkkikivipintaa EI SAA pestä Service Ceramik-aineella tai muilla happamilla pesuaineilla.

Suojaus saumauksen jälkeen:

Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen. Käytä matta- ja satiini-pintaisille kiville Barrier 2 Prevent-suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee suojauskäsittely 1-2 kertaa ja anna pinnan kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinta voidaan ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.

Wet look- käsittely on mahdollista ainoastaan matta- ja lohkopintaisilla sekä muuten mekaanisesti käsitellyillä pinnoilla kuten poltettu, harjattu, hiekkapuhallettu jne. Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen värien kontrastia korostavalla Marmo Wet-tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee suojauskäsittely 1-2 kertaa riippuen halutusta tummuusasteesta ja anna pinnan kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinta voidaan ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksen uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90-pesuaineella 50%:na liuoksena tai emäksisellä Deterjet pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karkeus pinnan likaisuuden mukaan, varmista kuitenkin ettei pesu vahingoita kiven pintaa. Huuhtelee laattapinta vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Käytä matta- ja satiini-pintaisille kiville Barrier 2 Prevent-suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Annostelee 1-2 kertaa kuten uudellekin kivelle (kuivalle kivelle).

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä. Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.



TERRACOTTA JA SANNINI

(Suojakäsittelyn työohjeet sisäkäyttöön)

Suojaus ennen saumausta:

Suosittellemme ensimmäisen suojakäsittelyn tekemistä ennen asennusta, koska huokoisen laatan puhdistaminen laastitahroista ei ole helppoa. Tee suojakäsittely Barrier 2 Cotto tuotteella (liuotinhenteinen) puhtaalle kuivalle laattapinnalle. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan pintaan. Sumuta suojaainetta laatalle ja levitä aine tasaisesti kostealla välineellä laatan pintaan tai kastele levitysväline suoja-aineeseen ja levitä tuote tasaisesti laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Huomioi, että osa tuotteista on jo valmiiksi tehtaalla suojakäsitelty.

Käyttöönottopuhdistus:

Pese saumauslaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Jos laastia jää laatan pintaan, pese se CB90-pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtele laatta huolellisesti. Käytä pesussa hankauslevyä (karhunkieli). Jos laasti ei irtoa, pese laatta happamalla Service Ceramik pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5% CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtele huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Suojaus saumauksen jälkeen:

Tee suojakäsittely liuotinhenteisellä Barrier 2 Cotto tuotteella puhtaalle kuivalle laattapinnalle. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan pintaan. Sumuta suojaainetta laattapinnalle ja levitä aine tasaisesti tuotteesta kostealla välineellä laatan pintaan tai kastele levitysväline suoja-aineeseen ja levitä tuote tasaisesti laatan pintaan. Yleensä ennen saumausta tehty suojaus ja saumauksen jälkeinen suojaus on riittävä suojakäsittely estämään tahrojen ja lian imeytyminen laatan huokosiin. Jos haluat lisää helppohoitoisuutta, on suositeltavaa annostella tuotteelle sopiva vaha laatan pintaan suojauksen jälkeisenä päivänä.

Vahaus:

Annostele pohjavaha Base suojakäsittelyn jälkeisenä päivänä varmistamaan vahan tarttuminen laatan pintaan. Levitä vaha tasaisesti pieni alue kerrallaan (rajaa työalue laatan saumoihin) vahausmopilla koko vahattavalle alueelle. Anna vahan kuivua minimissään 1 tunti. Laita vahausväline muovipussiin jotta se ei kuivu. Annostele samalla välineellä pintavaha Woplus (matta, satiini tai kiiltävä) 2 kertaa samalla työtavalla kuin pohjavaha Base. Suosittelemme mattaa tai satiinihiiltoista vaha helppohoitoisempaan.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksen uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90-pesuaineella 50%:lla liuoksella tai Deterjet pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus likaisuuden mukaan. Huuhtele lattia vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Vahaamattomilla pinnoilla käytetään Triton-tai Barrier 2 Cotto-tuotetta palauttamaan alkuperäinen suojausteho. Levitä aine 1-2 kertaa kuten uudellekin laatalle (kuivalle laatalle). Vahatuilla pinnoilla: Jos laatasta on vaha jäljellä, uudista vain pintavaha 1-2 kerroksella (Woplus satiini, matta tai kiiltävä). Jos vaha ei ole jäljellä, uudista myös Base pohjavahakäsittely. Vaha on, jos laattaa varovasti rapsuttaa esim. terävällä ikkunaterällä ja siitä irtoaa valkoista jauhomaista ainetta.

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.



SEMENTTILAATAT JA HIEKKAKIVET

Suojaus ennen saumausta:

Kuiva ja puhdas uusi laatta suojataan ICR17-tuotteella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

Käyttöönottopuhdistus:

Pese saumauslaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Jos laastia jää laatan pinnalle, pese se CB90-pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee laatta huolellisesti. Käytä pesussa hankauslevyä (karhunkieli). Jos laasti ei irtoa pese laatta emäksisellä SuperDeterjet-pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesunaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Suojaus saumauksen jälkeen:

Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen Basoil-suoja-aineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla pintaan. Jos pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee suojakäsittely vähintään kaksi kertaa, tai niin monta kertaa ettei huokosiin enää imeydy lisää suoja-ainetta. Anna lattian kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinnan voi ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.

Vahaus:

Vahaa lattia suojauskäsittelyjen jälkeen: annostele yksi kerros Base-pohjavahaa suojauskäsittelyä seuraavana päivänä. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan ja sen annetaan kuivua 1 tunti. Levitä 1-2 kerrosta Woplus-vahaa (satiini tai matta tai kiiltävä) samalla tavalla kuin Base-pohjavahaa. Laattapinnan voi kiillottaa 2 tuntia viimeisen vahan levityksestä pehmeällä laikalla (valkoinen) ja lattianhoitokoneella. Huomioi, että vaha ei kestä kosteissa tiloissa.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojausten uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 pesuaineella 50%:lla liuoksella tai SuperDeterjet pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karkeus likaisuuden mukaan. Huuhtelee lattia vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Vahaamattomilla pinnoilla käytetään Basoil -tuotetta palauttamaan alkuperäinen suojausteho.

Levitä 1-2 käsittelykerrosta kuten uudellekin laatalle (kuivalle laatalle). Vahatuilla pinnoilla: jos laatasta on vaha jäljellä, uudista vain pintavaha 1-2 käsittelyllä (Woplus satiini, matta tai kiiltävä). Jos vaha ei ole jäljellä, uudista myös Base pohjavaha käsittely. Vahaa on, jos laattaa varovasti rapsuttaa esim. terävällä ikkunaterällä ja siitä irtoaa valkoista jauhomaista ainetta.

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.



BUCHTAL LUONNONKERAMIikka

Suojaus ennen saumausta:

Kuiva ja puhdas uusi laatta suojataan Basoil suoja-aineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

Käyttöönottopuhdistus:

Pese saumaustaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Jos laastia jää laatan pinnalle, pese se CB90 pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee laatta huolellisesti. Käytä pesussa hankauslevyä (karhunkieli). Jos laasti ei irtoa pese laatta happamalla Service Ceramic pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Suojaus saumauksen jälkeen:

Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen Basoil-suoja-aineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla pintaan. Jos pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Anna lattian kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinnan voi ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.

Vahaus:

Vahaa lattia suojauskäsittelyjen jälkeen: annostelee yksi kerros Base-pohjavahaa suojauskäsittelyä seuraavana päivänä. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan ja sen annetaan kuivua 1 tunti. Levitä 1-2 kerrosta Woplus-vahaa (satiini tai matta tai kiiltävä) samalla tavalla kuin Base pohjavahaa. Laattapinnan voi kiillottaa 2 tuntia viimeisen vahan levityksestä pehmeällä laikalla (valkoinen) ja lattianhoitokoneella. Huomioi, että vaha ei kestä kosteissa tiloissa.

Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojausten uusiminen:

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 pesuaineella 50%:lla liuoksella tai SuperDeterjet pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karkeus likaisuuden mukaan. Huuhtelee lattia vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät.

Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Vahaamattomilla pinnoilla käytetään Basoil -tuotetta palauttamaan alkuperäinen suojausteho. Levitä 1-2 käsittelykerrosta kuten uudellekin laatalle (kuivalle laatalle).

Vahatuilla pinnoilla: jos laatasta on vahaa jäljellä, uudista vain pintavaha 1-2 käsittelyllä (Woplus satiini, matta tai kiiltävä). Jos vahaa ei ole jäljellä, uudista myös Base- pohjavaha käsittely. Vahaa on, jos laattaa varovasti rapsuttaa esim. terävällä ikkunaterällä ja siitä irtoaa valkoista jauhomaista ainetta.

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.



GEAL PESU- JA HOITOAINE TUOTEKARTTA

ABL LAATAT	SUOJAUS ENNEN SAUMAUSTA	SAUMAUKSEN JÄLKEINEN PESU	SUOJAKÄSITTELY	PÄIVITTÄINEN PESU	TEHOPUHDISTUS	TAHRANPOISTO
LASITETTU KERAAMINEN LAATTA		CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic		CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
LASITTAMATON KERAAMINEN LAATTA (matta)		CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic		CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
LASITTAMATON KERAAMINEN LAATTA (karhea)	Beauty Gres	CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic	Beauty Gres	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
LASITTAMATON KERAAMINEN LAATTA (kiillotettu)	Progres No-Lux	CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic	Progres No-Lux	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
BUCHTAL LUONNONKERAMIikka	Basoil	CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic	Basoil Vahaus: 1 Base, 2 Woolplus matta, satiini tai kiiltävä	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
TERRACOTTA JA COTTO	Barrier 2 Cotto	CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic	Barrier 2 Cotto Vahaus: 1 Base, 2 Woolplus matta, satiini tai kiiltävä	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
SEMENTTISAUMA			Basoil, ICR17	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet
SEMENTTILAATTA JA HIEKKAKIVI	ICR17	CB90, jos jäämät eivät lähde: Service Ceramic	Basoil x 2 Vahaus: 1 Base, 2 Woolplus matta, satiini tai kiiltävä	CB90	Super Deterjet	Super Deterjet
LUONNONKIVI (kiillotettu)	Marmo Barrier	CB90, jos jäämät eivät lähde: Super Deterjet	Marmo Barrier Wet Look: MarmoWet Vahaus: 1 Base, 2 Woolplus matta, satiini tai kiiltävä	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)
LUONNONKIVI (satiini, matta ja muut pinnat)	Prevent 2 Pietra Wet Look: MarmoWet	CB90, jos jäämät eivät läh- de: Super Deterjet tai Service Ceramic (ei marmori, kalkkikivi tai slate)	Prevent 2 Pietra Wet Look: MarmoWet Vahaus: 1 Base, 2 Woolplus matta, satiini tai kiiltävä	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet (pesu- koe ensin marmori, kalkkiki- vi tai slate)	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)
LUONNONKIVI KIVITASOT (matta, satiini)	Prevent 2 Pietra Wet Look: MarmoWet	CB90, jos jäämät eivät lähde: Super Deterjet tai Service Ceramic (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)	Prevent 2 Pietra Wet Look: MarmoWet	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)
LUONNONKIVI KIVITASOT (kiillotettu)	Marmo Barrier Wet Look: MarmoWet	CB90, jos jäämät eivät lähde: Super Deterjet tai Service Ceramic (ei marmori, kalkkikivi tai slate)	Marmo Barrier Wet Look: MarmoWet	CB90	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)	Service Ceramic, Super Deterjet (pesukoe ensin marmori, kalkkikivi tai slate)
CRACKLE-LASITTEISET LAATAT	Progres No-Lux	Service Ceramicis (sementtipohjaiset sauma-aineet)		CB90	Service Ceramic, Super Deterjet	Service Ceramic, Super Deterjet

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita.
Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä.
Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.





ABL

L A A T A T

Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki
puh. (09) 350 8700
abl@abl.fi www.abl.fi