



1020

LASSELSBERGER, s.r.o., AdeloVA 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Czech Republic

www.rako.cz

05

T1301

EN 14 411:2012

Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny B1a (příloha G), s nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$, pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah / Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E_b \leq 0,5\%$ of Group B1a (annex G), for internal and external walls and floors / Keramické obkladové prvky lisované za sucha skupiny B1a (příloha G) s nasiakavosťou $E_b \leq 0,5\%$, pre vnútorné aj vonkajšie obklady stien a podláh / Keramische Belagelemente, trockengepreßt, mit der Wasserannahme $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe B1a (Anlage G), für Innen- sowie Außenbeläge von Wänden und Fußböden / Płytki ceramiczne prasowane, grupa B1a (załącznik G) o nasiąkliwości $E_b \leq 0,5\%$, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na okładziny ścian i podłóg / Szárazon préselt, B1a osztályú kerámia burkolóelemek (l.: G melléklet) beltéri és kültéri fal- és padlóburkolási célokra a vízfelvétele $E_b \leq 0,5\%$ / Carreaux céramiques pressés à sec de groupe B1a (annexe G), pour revêtement de murs et de sols intérieurs et extérieurs, absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ / Elemente ceramiche de placare presate la uscat de grupa B1a (anexa G), pentru placarea pereților și pardoselilor interioare și exterioare, cu absorbția de apă $E_b \leq 0,5\%$ / Керамические облицовочные материалы, прессованные сухим способом группы B1a (приложение G), водопоглощение $E_b \leq 0,5\%$, для внутренней и наружной облицовки стен и полов

Reakce na oheň / Reaction to fire / Reakcia na oheň / Reaktion auf Feuer / Reakcja na ogień / Tűzreakció / Réaction au feu / Reacție la foc / Реакция на огонь

Třída A1-A1_{FL} / Class A1-A1_{FL} / Trieda A1-A1_{FL} / Klasse A1-A1_{FL} / Klasa A1-A1_{FL} / A1-A1_{FL} Osztály / Classe A1-A1_{FL} / Clasa A1-A1_{FL} / Класс A1-A1_{FL}

Vyluhovateľnosť nebezpečných látok / Release of dangerous substances / Vyluhovateľnosť nebezpečných látok / Abgabe gefährlicher Stoffe / Vydzielanie substancji niebezpiecznych / Veszélyes anyag kioldhatóság (kibocsátás) / Émission de substances dangereuses / Eliberare de substanțe periculoase / Выщелачиваемость опасных веществ

- kadmium / Cadmium / kadmium / Cadmium / kadm / kadmium / Cadmium / cadmiu / кадмий
- olovo / Lead / olovo / Blei / ołów / ólom / Plomb / plumb / свинец

max. 0,07 mg/dm² / maks. 0,07 mg/dm²
макс. 0,07 мг/дм²
max. 0,8 mg/dm² / maks. 0,8 mg/dm²
макс. 0,8 мг/дм²

Přidržnosť / Adhesion / Priľnavosť / Haltfähigkeit / Przyczepność / Tapadó-húzó szilárdság / Adhésion / Aderență / Адгезия

- lepidla na bázi cementu typu C2 / cement glues type C2 / lepidlá na báze cementu typu C2 / zementhaltige Mörtel des Typs C2 / Zaprawy klejące na bazie cementu, typ C2 / cementalapurá ragasztó típus C2 / colles à base de ciment type C2 / adezivă pe bază de ciment tip C2 / клеи на основе цемента типа C2

≥ 1,0 N/mm²

Odolnosť proti zmenám teploty / Thermal shock resistance / Odolnosť proti zmenám teploty /

Temperaturwechselbeständigkeit / Odporność na zmiany temperatury / Hőingadozási ellenállás / Résistance aux variations de température / Rezistență la schimbări de temperatură / Термическая стойкость

Vyhovujúci / Pass / Vyhovujúca / Bestanden / Zadowolająca / Megfelelő / Satisfaisant / Corespunzătoare / Соответствует

Lomové zatížení / Breaking strength / Lomové zaťaženie / Bruchbelastung / Síla lámivá / Szakítószilárdság / Résistance à la rupture / Rezistența la rupere / Разрушающая нагрузка

>1300 N
>1300 H

Protiskluznosť / Slipperiness / Protišmykovosť / Rutschhemmung / Skuteczność antypoślizgowa / Csúszósság / Résistance à la glissance / Rezistența la rupere / Antiderapaj / Скользякость

NPD

Trvanlivosť pro: / Durability for: / Trvanlivosť pre: / Dauerhaftigkeit für: / Trwałość dla: / Tartósság: / Longévité pour: / Durabilitate pentru: / Срок хранения для:

- vnitřní použití / internal use / vnútorné použitie / Anwendungen im Innenbereich / zastosowań wewnętrznych / beltéri használatra / usage intérieur / uz exterior: înghețare-dezghetare / внутреннее использование

Vyhovujúci / Pass / Vyhovujúca / Bestanden / Zadowolająca / Megfelelő / Satisfaisant / Corespunzătoare / Соответствует

- vnější použití: zmrazení-rozmrazení / external use: freeze-thaw resistance / vonkajšie použitie: zmrazenie-rozmrazenie / Anwendungen im Außenbereich: Einfrierung-Abtauung / zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrożenie-rozmarzenie / kültéri használat: fagyás-kiolvadás / usage extérieur: congélation-décongélation / uz exterior: înghețare-dezghetare / наружное использование

Vyhovujúci / Pass / Vyhovujúca / Bestanden / Zadowolająca / Megfelelő / Satisfaisant / Corespunzătoare / Соответствует

Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů – platné v ČR

max. index hmot. aktivity 1,0