

Pakkauskoko 1 L

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita.

Testaa tuotteen soveltuvuus pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä.

Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Pohja- ja tartuntavaha huokoisille kivi-, sementti- ja terracottapinnoille. Vain sisäkäyttöön.

KEMIALLINEN KOOSTUMUS

Vesipohjainen kovia luonnonvahoja ja polymeerejä sisältävä liuos. Sisältää kovia metalloimattomia vahoja ja kestäviä polymeerejä. Terracotta, cotto ja sementtilattojen sekä luonnonkivilaatuojen pohjaustuskäsittelyyn ennen pintavahan (WOPLUS) levittämistä.

KÄYTTÖKOHTEET

BASEa käytetään huokoisilla kivipinnoilla tartunta-aineena pintavahoille ja materiaalin huokoisuuden tasoittamiseksi ennen pintavahausta. Tuote soveltuu Terracotta, Cotto, sementtilaatoille, huokoisille keraamisille laatoille ja huokoisille luonnonkiville. Tartunta-aineena se soveltuu kyllästys- ja tahrasuojakäsittelyn (ICR17, BASOIL; PREVENT 2 PIETRA jne.) päälle levitettäväksi ennen pintavahausta. Se soveltuu myös esimerkiksi sementtipinnoille, joista irtoaa kivipölyä, pölynsidonta-aineeksi.



OMINAISUUDET

Tuote korostaa ja kirkastaa eri kivilajien omia värejä ja sävyjä. Se tasoittaa ja vähentää huokoisen materiaalin pinnan imukykyä. BASE levitetään aina kyllästys- ja tahrasuojakäsittelyn jälkeen ennen pintavahausta. Käsittely kuivuu nopeasti nopeuttaen suojauskäsittelyn viimeistelyä. Tuote ei kestä jäätymistä. Riittoisuus 15 - 20 m² / L.

KÄYTTÖOHJEET

Annostele BASE sellaisenaan tai veteen laimennettuna. Käytä annostelussa pehmeää kangasta, sientä, vahanlevitintä tai matalapainesuutinta. Levitä tuote tasaisesti ohuena kerroksena levitysvälineen ristiinliikkeillä. Tuotetta ei saa jättää "lammikoiksi" kuivamaan vaan ne on levitettävä tasaiseksi. Jos levityksestä jää levitysjälkiä kuivumisen jälkeen, tasoita ne tuotteella nihkeytetyllä levitysvälineellä. Käsittelyn kuivuttua (normaalisti 1-2 tuntia) voit annostella pintavahan WOPLUS. Korkea ilmankosteus tai kylmä ilma hidastavat kuivumisprosessia. Vältä annostelemasta alle +10°C oleville pinnoille.

VAARALLISUUS JA TURVALAUSEKKEET

Asianmukaisesti käytettynä tuote ei ole ympäristölleen eikä käyttäjälleen varaallinen tai myrkyllinen. Kuivuttuaan tuote ei ole haitallinen.

S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa