

Pakkauskoko 1 L

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita.

Testaa tuotteen soveltuvuus pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä.

Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

**Liutinpohjainen kivisuoja huokoisille luonnonkiville ja sementtilaatoille.
Sisä- ja ulkokäyttöön.**

KEMIALLINEN KOOSTUMUS

Sekoitus alhaisen valikoidun molekyylipainon omaavia siloksaaneja hiilivetyliuotissa. Erittäin pitkävaikutteinen, suurta kemiallista ja fysikaalista rasiusta kestävä, syvälle imeytyvä suojavaikutus kivimateriaaleille.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kosteudelta ja vesipohjaiselta lialta suojaava, syvälle huokosiin vaikuttava suoja-aine imukykyisten kivi-rakennusmateriaalien suojakäsittelyihin. Soveltuu parhaiten marmorille, graniitille, sementille ja betonille sekä muille imukykyisille kivilaaduille.

Suojaava vaikutus haposateita ja voimakkaita puhdistustoimenpiteitä vastaan, myös jo vaurioituneilla pinnoilla. Voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa.



OMINAISUUDET

Suojakäsittely vastustaa ja kontrolloi kiven läpi tulevaa kosteutta sekä ehkäisee kosteudesta aiheutuvien valkoisen "härmän" ja tummien tahrojen muodostumista. Se vastustaa myös voimakkaasti kosteuden ja veden imeytymistä ja näin ehkäisee homeen, levän sekä muiden biologisten kasvustojen muodostumista.

Tuote suojaa kivipintoja ilmansaasteiden ja vesipohjaisten tahrojen imeytymiseltä ja kiinnittymiseltä, tehden ne helposti poistettaviksi.

Tuote ei muuta kiven alkuperäistä väriä tai ulkonäköä. Oikein annosteltuna se ei myöskään muodosta kalvoa kiven pintaan. ICR 17 tehtävä suojakäsittely ei vaikuta kiven hengittävyteen ja höyrynläpäisykykyyn. Tuote kestää erinomaisesti ilmastollisia rasituksia sekä UV-säteilyä.

ICR 17 suositellaan myös käytettäväksi kivilaattojen suojakäsittelyihin ennen asennusprosessia. Se suojaa laattoja kiinnitysmassoista ja perustasta imeytyvää kosteutta vastaan sekä helpottaa huomattavasti pintojen puhdistamista asennuksen jälkeen.

VAARALLISUUS

Varoitusmerkit: **F** Helposti syttyvää, **Xi** Ärsyttävää.

Astia on pidettävä suljettuna ja kaukana avotulesta tai kipinälähteistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Kuivuttuaan tuote on myrkytön. Tuotteesta on tarvittaessa saatavilla EU:n direktiivin 91/155 mukainen käyttöturvallisuustiedote, jossa on lisätietoja tuotteen myrkyllisyydestä ja vaarallisuudesta.

KÄYTTÖOHJEET

Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta levitetään ainoastaan kuiville, puhtaille pinnoille. Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta tai käytä liuotinhöyryiltä suojaavaa hengityssuojainta. Vältä myös ihokosketusta ja roiskeita silmiin. Älä tupakoi tilassa jossa käsittelyä tehdään tai on juuri tehty.

Tuotteen voi levittää sumuttamalla ja samanaikaisesti levittämällä, maalipensselillä tai -telalla, pehmeällä liinalla tai tupolla. Tuotetta levitetään tasaisesti koko käsiteltävälle pinnalle. Noin 10 minuuttia annostelun jälkeen imeytymätön tuote poistetaan imeyttämällä se pehmeään imukykyiseen liinaan tai lattianhoitokoneen laikkaan. Tuotteen riittoisuus riippuu käsiteltävän kivimateriaalin huokoisuudesta. Yleensä 1 litra tuotetta riittää 5-20 m²:n käsittelyyn.

1-2 tuntia annostelun jälkeen voidaan käsitellylle pinnalle levittää muita liuotinpohjaisia tuotteita (Basoil) ja 24 tunnin jälkeen vesipohjaisia tuotteita (Barrier 2 Prevent, Woplus).