

# ABL Market -laatta

**ABL**  
LAATAT

## ABL Market -laatta

Uusi myymäläkonsepteja varten suunniteltu ABL Market 30X30x1,2cm -lattiaaattamme kiteyttää keraamisen laatan parhaat puolet: se kestää kulutusta, teollista pesua, rullakkoja ja tietenkin katseita klassisella ulkoasullaan.

Valmistaja Iris Ceramica Group on Italian suurimpia keraamisten laattojen valmistajia, ja sen omia brändejä ovat Iris Ceramica, Graniti Fiandre, FMG, Eiffelgres, Porcelaingres, Sabienstone. Tämän valmistajan laattoihin luottavat omissa konsepteissaan mm. Audi, BMW, McDonald's, Volvo, Honda, Biltema, Carrefour, Netto ja Meny.


Viereisellä sivulla olevalla ABL Market -lattiaaattalla on toteutettu mm. lifestyle ja DIY -ketju Rusta Norwayn liikkeitä.

ABL Market  
-laatta



MYYMÄLÄKONSEPTEIHIN

# TUOTEKORTTI



**ABL Market 30x30x1,2cm**

Rusta valkoinen

Kalibroitu / mittaan leikatut reunat

mikroviisteellä. Suojakäsitelty.

Valmistettu EN14411 -standardin mukaan:

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Vaatus	Toteuma
Pituus ja leveys	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%
Paksuus	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Lineaarisuus	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,1%
Kulmien suoruus	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%
Pinnan tasaisuus	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Veden imukyky	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%
Taivutusvetolujuus	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	48 N/mm <sup>2</sup>
Murtolujuus	ISO 10545-4	≥ 1.300 N	4.500 N
Kulutuskkestävyys	ISO 10545-6	Max 175 mm <sup>3</sup>	115 mm <sup>3</sup>
Lämmönvaihtelu	ISO 10545-9	Kestettävä	Kestää
Pakkasenkestävyys	ISO 10545-12	Kestettävä	Kestää
Liukuesteluokitus	DIN 51130	Käyttökohteittain	R9



**Asennukseen suosittelemme:**

**Pohjustus: Sopro GD749**

Kiinnityslaastin tartunnan varmistamiseksi, alusta tulee pohjustaa GD749 pohjusteella. Pohjuste on pinnoitusvalmis jo 10 minuutin kuluttua asennuksesta.

**Laattojen kiinnitys: Sopro No.1 + FD447 dispersio**

Sopro No.1 kiinnityslaasti soveltuu erittäin raskaan kuormituksen tiloihin. No.1 on kuituvahvistettu ja riittoisa. Laastilla voidaan tehdä tasoituksia 20mm asti. FD 447 -dispersio parantaa laastin ominaisuuksia, lisäten liimauskykyä ja joustavuutta. Joustavan kiinnityslaastin ansioista laatan ja alustan väliset jännitteet pienenevät ja laastin leikkauslujuus paranee.

**Laattojen saumaus: Sopro TF+**

Sopro TF+ -saumalaasti on tehty erittäin haastaviin lattioihin. Sementtipohjainen laasti täyttää epoksilta vaadittavat kulutuksen kesto ja puristuslujuus luokitukset. Laasti on myös kalkkivapaa tuote, jolloin se kestää paremmin happamia aineita. Tuote täyttää sementtipohjaisten sauma-aineiden korkeimman luokituksen CG2 WA.

Sopro TF+ -saumalaasti voidaan sekoittaa notkeaan koostumukseen, jolloin saumaustyö voidaan tehdä varrellisella lastalla. Tällä varmistetaan sauman 100% täyttyminen sekä nopeutetaan saumaustyötä. TF+ kuivuu nopeasti: se kestää kävelyä 2 tunnin kuluttua, ja kuormitusta 12 tunnin kuluttua asennuksesta.

**Liikuntasauimalista: Proflex ACC**

Proflex on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikuntasauimalista (AISI 304/V2A). Listassa on vaihdettava vinyylihartsi-kumiseoksesta valmistettu keskiosa, joka joustaa ottaen alustan liikkeet vastaan. Lista soveltuu myös raskaalle trukki- ja kulkuvälineille suojaamaan laatan reunoja vaurioilta.